

CLIVIA

SINGLE WANDKLIMAGERÄT




YBE1F




0,5W Standby




3D Airflow




7 Ventilatorstufen




24h Timer



Auto Horizontal Swing



Auto Vertikal Swing



Automatik Modus



Automatische Trocknungsfunktion



Automatisches Wiedereinschalten



Cold-Plasma Filter



Energie Sparfunktion



Entfeuchtungsfunktion



8°C Frostschutzfunktion



Hygiene Filter



I-Feel Funktion



Intelligentes Abtauen



Kaltluftschutz



Komfort Schlafkurve



LCD Fernbedienung



Leiser Betrieb



Optionale Kabelfernbedienung



Schlüsselkartensteuerung



Selbstdiagnostik



Single & Multikompatibel



Tastensperre



Turbofunktion



Wi-Fi Steuerung

DARUM CLIVIA

- ModBus Ready || Extern Ein- / Aus
- Zentrale Steuerung möglich
- Anschluss für Kabelfernbedienung serienmäßig
- Auto Horizontal Swing || Auto Vertikal Swing
- Keim-Sterilisation über integrierte UVC-Lampe
- Luftfeuchtigkeitsregulierung
- * Bis zu Energieklasse A+++ im Kühlbetrieb

- * Ab 19 dB Flüsterbetrieb beim Innengerät
- Funktion Automatische Reinigung
- Funktion Schnellkühlen
- Anzeige Innenraum-Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- Funktion Leistungsbegrenzung (75% und 50%)
- Energiesparfunktion im Kühlbetrieb
- Geräuschpegelabsenkung des AG im Nachtmodus

			GWH09AUCXB-K6DNA2A/I GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I GWH24AUDXF-K6DNA1A/O
Kühlleistung		kW	2,7 (0,8 - 3,8)	3,5 (0,9 - 4,4)	5,3 (0,85 - 6,3)	7,1 (1,8 - 7,8)
Heizleistung		kW	3,0 (0,9 - 4,25)	3,8 (0,9 - 4,7)	5,35 (1,05 - 7,0)	7,3 (1,5 - 9,4)
Wirkungsgrad Kühlen / Heizen (SEER/SCOP)		W/W	8,5 / 4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,3
Energieklasse Kühlen / Heizen			* A +++ / A +	* A +++ / A +	A ++ / A +	A ++ / A +
Leistungsaufnahme Kühlen		kW	0,67	0,98	1,58	2,03
Leistungsaufnahme Heizen		kW	0,68	0,97	1,39	1,87
Max. Betriebsstrom Kühlen / Heizen		A	6,0 / 6,2	6,2 / 7,4	10,0 / 10,5	13 / 14
Innengerät	Luftmenge	m³/h	390 - 610	390 - 680	450 - 1000	400 - 1000
	Schalldruckpegel	dB(A)	* 19 - 38	* 19 - 41	* 23 - 45	* 27 - 48
	Abmessungen (LxHxT)	mm	837 × 293 × 200	837 × 293 × 200	993 × 311 × 222	993 × 311 × 222
	Gewicht	kg	9,5	9,5	12,5	13,0
Außengerät	Schalldruckpegel	dB(A)	50	52	56	59
	Schalldruckpegel Nachtmodus Kühlen/Heizen	dB(A)	37 / 39,4	38 / 38	41 / 41	42,6 / 43
	Kompressor		Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
	Abmessungen (LxHxT)	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	802 × 555 × 350	958 × 660 × 402
	Gewicht	kg	25	25,5	31,5	45
Kältemittel / Füllmenge		kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 0,85	R32 / 1,40
Rohranschlüsse Flüssig / Gas		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)
Leitungslänge max.		m	15	15	25	25
Vorgefüllte Leitungslänge		m	5	5	5	5
Max. Höhendifferenz		m	10	10	10	10
Nachfüllung		g/m	16	16	16	40
Spannungsversorgung		V/Ph/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Anschluss Spannungsversorgung			Außengerät	Außengerät	Außengerät	Außengerät
Elektrische Verkabelung IG-AG		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Empfohlene Absicherung		A	13	13	13	13
Außentemperatur Einsatzgrenzen Kühlen/Heizen		°C	-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30
Artikelnummer Innengerät			10.10.0090	10.10.0091	10.10.0092	10.10.0093
Artikelnummer Außengerät			12.10.0050	12.10.0051	12.10.0052	12.10.0053

Bedingungen für angegebene Kühl- und Heizleistungen siehe Service Manuals